

neues Modell
2010



SCANMARKETING®
ASSET- AND PEOPLE-DETECTION

DATENBLATT 72500

Peco Easy Beam stand-alone Beam-System mit interner Uhr und Batteriebetrieb!

Peco Easy Beam ist ein Sende- und Empfangs-System auf Beam (Lichtschranken) Basis und ohne Fachpersonal selbst und schnell zu installieren. Mit einer Reichweite von zirka 300 cm installiert, misst Peco Easy Beam jede Unterbrechung seines Messstrahls mit Zeit und Datums-Stempel und hält ihn im internen Speicher über Tage vor. Der Abruf erfolgt via USB Kabel am Netbook, PC oder Laptop. Eine einfache Windows® Auswerte-Software liegt auf der CD im Lieferumfang bei.

Die Messzeiten können variabel eingestellt werden, um Nachtzählungen durch Wachleute oder Bewegungen unmittelbar vor oder nach Ladenöffnung gar nicht erst in der Statistik zu haben. Die Werte auch ohne EDV Anschluss über das LCD Display ablesbar.

Ein Modus ermöglicht das Display auszuschalten, so daß Wettbewerber und neugierige Nachbarn keine Zählerstände ablesen können. Diese und mehr Features unterscheiden Peco Easy Beam von den herkömmlichen Mess-Kästchen die im Handel populär sind.



Beispiel einer Installation zur temporären Verteilmessung an Fahrtreppen im Shopping-Center



Batteriefach auf der Rückseite, 2 x 1,5V Mignon



Detail-Ansicht

PECO

Vorteile

- batteriebetrieben (keine gesonderte Leitungsverlegung erforderlich)
- unidirektional, drei wählbare Geschwindigkeiten
- LCD-Display beleuchtet
- Kalender / Uhr, somit Erfassungszeiten programmierbar
- Ausblendung der Zählwertanzeige auf Display einstellbar
- interner Datenspeicher
- Auswertung der Zählraten via Windows (Mini-CD-Rom und USB-Anschlusskabel im Lieferumfang)
- mobil einsetzbar
- günstiger Preis

technische Daten

- ca. 113 mm x 67 mm x 20 mm
- Gewicht ca. 120 Gramm
- Spannungsversorgung 2x1,5V Mignon Batterien
- techn. Zählgenauigkeit max. 98%

Zubehör (optional)

- 72966 Messsäulen (Stelen) Aluminium in RAL 9006 weissaluminium pulverbeschichtet