



SCANMARKETING®
ASSET- AND PEOPLE-DETECTION

DATENBLATT 72966

72966 Peco ECO-Beam bidirektional

ECO®
GROSSE TECHNIK · KLEINER PREIS

Peco ECO Beam ist tausendfach seit Jahren erfolgreich im Einsatz und erlaubt präzise, richtungserkennende Messungen auf Reichweiten von bis zu 500 cm. Die Sensorik ist „made in Germany“ und verfügt über Eigenschaften wie integrierte Laserzuschaltung für hochgenaue Justage, Manipulations- oder Blockadeüberwachung durch Audiosignal und wird als Aufputz oder Einbau-Version geliefert.

Der typische Einsatzort ist im Retail, an Rolltreppen, Eingängen in Shoppingcentern, Bibliotheken, Erlebnisastronomie u.v.m..



Abb. zeigt Zubehör:
Alu-Stele, RAL 9006



UP Einbauversion für
Hohlwände



Zubehör:
AP Wandgehäuse,
RAL 9006



Zubehör: Peco DIS
duales LCD Display



Zubehör: Peco Webcount
Netzwerk-Datenlogger
s.a. Art.Nr. 7257652

Peco

Vorteile

- bewährte Reflektions-Technologie
- Richtungserkennung
- flaches, diskretes Design
- hohe Zählgenauigkeit
- Ein-Kabel-Technologie
- justierbare Reichweite von 1 bis max. 5 m

technische Daten

- ca. 100 x 100 x 70 mm
- Frontplatte schwarz eloxiert
- Frontplatte RAL nach Wahl (Zubehör)
- Einbaumaß: ca. 75 x 75 x 80 mm
- Stromaufnahme max. 250 mA
- Temperaturbereich -5 ... +60° Celsius
- techn. Zählgenauigkeit max. 98%

Zubehör (optional)

- 72966 Aluminium-Säule
- 7257652 Webcounter, Datenlogger
- 72130-OPD W+T CombiBUS Zählermodul
- 72966-DIS duales LCD Messwerte-Display
- 72968-NT Stecker-Netzteil
- 72973 Wandgehäuse RAL 9006

