

72967 Peco ECO Mono-Beam bidirektional / Peco TOF

Peco Mono ist ein neuartiger Sensor, basierend auf IR-Triangulations-Technologie. Dabei ist der Sensor unempfindlich gegenüber Umgebungslichtverhältnissen und verfügt über eine integrierte Signalverarbeitung. Die Reichweite beträgt bis zu 220 cm. Dieser Sensor benötigt weder Sender/Empfänger noch Reflektoren vis a vis.

Somit ideal für den Einsatz im Bereich Retail, Fachmärkte, Fahrstühle, Rolltreppen, Nebeneingänge in Shoppingcentern, Bibliotheken, Erlebnisgastronomie u.v.m..



Zubehör: Peco Webcount
Netzwerk-Datenlogger
s.a. Art.Nr. 7257652



Neu 2011: LONG-Range
Version bis 600 cm, Aufbau
oder Wandeinbau möglich
Art.Nr. 72967-LRB



Zubehör:
Alu-Steile, ca. 120 cm,
RAL 9006



Zubehör: Peco DIS
duales LCD Display

FAKTEN

Vorteile

- neueste Triangulations-Technologie –Swiss made-
- Richtungserkennung
- flaches, diskretes Design
- hohe Zählgenauigkeit
- Ein-Kabel-Technologie
- justierbare Reichweite von 0,1 bis max. 2,2m
- bzw. von 0,6 bis max. 6m in der Long-Range Version

technische Daten

- ca. 150 x 48 x 26 mm
- ca. 130 x 65 x 64 mm (Long-Range Version)
- Stromaufnahme max. 40 mA
- Schutzart IP 65
- Temperaturbereich -20 ... +65° Celsius
- techn. Zählgenauigkeit max. 98%

Zubehör (optional)

- 72966 Aluminium-Säule
- 7257652 Webcounter, Datenlogger
- 72130-OPD W+T CombiBUS Zählermodul
- 72966-DIS duales LCD Messwerte-Display
- 72968-NT Stecker-Netzteil

